

特性:

1.物理性能

- a、优良的热稳定性
- b、良好的机械性能
- c、长期耐老化
- d、良好的阻燃性 VW-1
- e、耐化学药品性高
- f、适用于水，燃料，油，酸碱环境中

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用半挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH
- b、低烟

应用:

应用于海军司令部及国防部相关的各个部门。

参考标准:

MIL-W-22759/18

概述:

镀锡铜导体，正规/常规绞合结构



乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)

国防用电线电缆 MIL-W-22759/18

结构描述:

导体结构：镀锡铜导体，正规/常规绞合结构
绝缘材质：ETFE（乙烯-四氟乙烯共聚物）绝缘

美国军用电线							
额定温度：150℃ 额定电压：600V							
型号	规格 AWG	导体结构 (支/AWG) ±0.005mm	20℃导 体电阻 (Ω/Km)	导体直 径(mm)	绝缘厚 度 (mm)	完成外径 (mm)	
						最小值	最大值
M22759/18-10	10	37/26	3.90	2.79	0.20	3.149	3.251
M22759/18-12	12	37/28	5.94	2.18	0.20	2.565	2.667
M22759/18-14	14	19/27	9.45	1.70	0.15	2.006	2.108
M22759/18-16	16	19/29	14.8	1.35	0.15	1.651	1.753
M22759/18-18	18	19/30	19.0	1.22	0.15	1.498	1.600
M22759/18-20	20	19/32	30.1	0.97	0.15	1.245	1.346
M22759/18-22	22	19/34	49.5	0.76	0.15	1.041	1.143
M22759/18-24	24	19/36	79.7	0.61	0.15	0.863	0.965
M22759/18-26	26	19/38	150.0	0.50	0.15	0.762	0.864

标志：无标志

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09- 紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
10AWG	□ 250Ft	■ 500Ft	□ 1000Ft	□ 2000Ft
12-16AWG	□ 250Ft	□ 500Ft	■ 1000Ft	□ 2000Ft
18-26AWG	□ 250Ft	□ 500Ft	□ 1000Ft	■ 2000Ft
根据客户要求包装				